

Rigidur H Kuituvahvistelevy

GYPROC RIGIDUR H -LEVYN EDUT:

1. Gyproc Rigidur H -levy on sitkeä ja iskunkestävä alusta, jolla saavutetaan vahva ripustuskestävyys. Esimerkiksi keittiökaapit voidaan kiinnittää suoraan levyyn pelkillä puuruuveilla.
2. Lisäksi levyä käytetään seinissä, joissa vaaditaan hyvää suurta pintakovuutta ja hyvää ääneneristävyyttä.
3. Levyllä saavutetaan vastaavat tekniset ominaisuudet (paloluokka, seinäkorkeus, ääneneristys) kuin Gyproc Erikoiskovaa levyä käytettäessä.
4. Käyttökohteita ovat esimerkiksi sairaalat, hotellit, oppilaitokset, koulut, päiväkodit, liikuntahallit sekä julkiset rakennukset.
5. Levyllä on paras mahdollinen rakennustarvikeluokka A1, ETA-o8/0147 hyväksynnän mukaisesti.
6. Saatavana reunaohennettuna ja suorareunaisena. Reunaohennettua Rigidur H -levyä voidaan jatkaa saumattomasti muiden reunaohennettujen Gyproc-levyjen kanssa.

Levyn mitat ja toleranssit	
Pituus, reunaohennettu	3000mm (-1mm/+0mm)
Pituus, suorareunainen	2400 ja 2500mm (-1mm/+0mm)
Leveys	1200mm (-1mm/+0mm)
Paksuus	12,5mm (±0,3mm)
Ristimitta	±2mm
Paino	15 kg/m ²

TILAUKSET, TARJOUSPYYNNÖT JA LISÄTIEDOT:

Inlook Oy
Materiaalipalvelut
Sahaajankatu 5
00880 Helsinki

Puh. 020 - 7589 200
Faksi 020 - 7589 340
info@inlook.fi
www.inlook.fi

