

INLOOK WOODY-ALU

Puurunkoinen lasiseinä alumiinilistoin

Laseihin on saatavana huomiomerkinnät teippaamalla, hiekka-puhaltamalla tai silkkipainatuksella. Laseja on mahdollista värjätä erilaisilla kalvoilla tai digiprinttaamalla. Järjestelmään voidaan asentaa liuku- ja saranaovia sekä sähköpieliä.

Käyttökohteet: toimistot, neuvottelutilat ja julkiset tilat

Seinän paksuus: 92 mm tai muu paksuus

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi, tarvittaessa saatavana myös muita vaihtoehtoja

Profiilit: puuta; tehdasmaalattuna esim. Tikkurila Symphony, NCS- tai RAL-värisävyihin tai jalopuuviilutettuna eri pintakäsittelyillä; alumiinilistat pulverimaalattuna RAL-sävyyn

Ovet: saranaovent; huulettu tai huultamaton; karmi on normaali tai Lkarmi

Lukitus: saranaoven lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; liukuoven lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Painikkeet: saranaovessa INLOOK 19 RST -ha-painike tai painike tilauksen mukaan

Vetimet: liukuovessa INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan

Ääneneristävyys:

- saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)

Lasi valitaan oven R_w -arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.



Lasilistat,
alumiinia