


INLOOK HANDY

Hattulistasaumaiset järjestelmäseinät soveltuvat toimistotiloihin. Pintalevyt kiinnitetään seinän runkoon hattulistoilla. Runko koostuu jousikuormitteisista, teräksisistä pystyrangoista, jotka kiristävät seinän tiiviisti lattia- ja kattopintoja vasten. Pintalevyt ovat 13 mm:n vinyylitapetoituja kipsilevyjä tai 12 mm:n tehdasmaalattuja MDF-levyjä. Hattulistassa on valmiit reiät hyllyjen, vaate- ja taulukoukkujen kiinnittämistä varten. Kalustamattomissa seinissä hattulistojen urat voidaan haluttaessa peittää peitelistalla. Järjestelmään on saatavana ikkunoita, liuku- ja saranaovia. Ovet ovat huullettuja ja valmiiksi heloitettuja.

Seinän paksuus: 98 mm, desibeliseinä 124 mm

Pystyranka: leveys 72 mm, ainevahvuus 0,7 mm

Levy- / runkojako: 900 mm

Levykorkeus: 3300 mm

Eriste: eristevilla, paksuus 50 mm, tiheys 30 kg/m³, palamaton

Ilmaääneneristävyyks: R_{w lab} 44 dB (INLOOK HANDY), R_{w lab} 49 dB (INLOOK HANDY dB)

Inlook Oy
Sahaajankatu 1
00880 Helsinki
Vaihe 020 7589 200
Faksi (09) 780 980

Inlook Turku
Kairiskulmantie 18
20760 Piispanristi
Puhelin (02) 242 4933
Faksi (02) 242 4934

Inlook Tampere
Rajasilta 3
33880 Lempäälä
Puhelin 020 7589 200
Faksi (03) 265 4553

Inlook Kuopio
Teräskatu 8
70150 Kuopio
Puhelin (017) 263 4306
Faksi (017) 263 1003

Sisärakenne Kukkola Oy
Pilliläntie 4
90460 Oulunsalo
Puhelin (08) 521 1712
Faksi (08) 521 1579