

LEVYKATOT

- AKUSTISET MINERAALIKUITULEVYT
- TEOLLISUUSAKUSTIIKKALEVYT
- SISUSTUSAKUSTIIKKALEVYT
- AKUSTISET KIPSILEVYT

INLOOK-levykatot

Levykattoja käytetään laajalti toimisto- ja julkisten tilojen sisäkattoina. Moduulirakenteinen katto on kevyt ja helppo asentaa. Levykatto on usein ulkonäöltään tasapintainen ja hillitty.

Akustiset mineraalikutulevyt

Mineraalikutulevyistä tehty sisäkatto soveltuu erityisesti toimisto- ja liiketiloihin. Levyjen tuotevalikoima on monipuolinen; valittavana on satoja erilaisia toiminnallisia, teknisiä ja ulkonäöltään toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja. Yksilöidyt ratkaisut ovat myös hinta - laatusuhteeltaan edullisia. Levyjen pintakuvioinnit, reunamuodot, värit ja tekniset ominaisuudet noudattavat kansainvälisiä suuntauksia. Akustisilta ominaisuuksiltaan laajasta valikoimasta löytyy erilaisiin tarpeisiin aina paras sovellus. Mineraalikutulevyjen kannatinjärjestelmiä ovat levytyypistä riippuen T-24 DX-, T-15 DX-, Fineline DXF- ja piilokannatinjärjestelmät.

Mineraalikutulevyjen valkoista pintaa voidaan hyödyntää toimistotilojen epäsuorassa valaistuksessa.

Teollisuusakustiikkalevyt

Teollisuusakustiikkalevyjen käyttökohteita ovat teollisuus-, työ-, urheilu- ja hallitilojen verhoukset. Ne ovat jäykkiä lasivilla- tai vuorivillalevyjä, jotka on pinnoitettu lasihuovalla tai rei'itetyllä teräslevyllä. Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen levyjen pinnan värissä ja sileydessä sallitaan vähäisiä vaihteluja ja epätasaisuuksia. Levyjen kannatin- ja seinäkiinnitysjärjestelminä käytetään T-35 DX, Teollisuus-T-35, T-24 DX tai liima-asennusta.

Sisustusakustiikkalevyt

Sisustusakustiikkalevyjä käytetään tyypillisesti toimistotilojen sisäkattomateriaaleina. Vuori- tai lasivillasta valmistetut levyt ovat jäykkiä ja pölyämättömiä. Sileät levyt on päällystetty valkoiseksi maalatulla lasikuituhuovalla, lasikuitukankaalla tai PVC-pinnoitteella; myös värillisiä vaihtoehtoja on saatavissa. Levyillä on hyvät palonkesto- ja äänenvaimennusominaisuudet ja lisäksi niiden reunat on yleensä suojakäsitelty. Soveltuvia kannatinjärjestelmiä ovat T-35 DX-, T-24 DX-, T-15 DX- ja piilokannatinjärjestelmä sekä liima-asennus.



Rei'itetty teräslevy suojaa villalevyä vaativissa teollisissa olosuhteissa.



Tilan äänenvaimennus tehdään nopeasti ja tehokkaasti, kun reunapinnoitettua villalevyä liimataan suoraan yläpohjaan.

INLOOK®

Inlook Oy

Sahaajankatu 1
00880 Helsinki
Puhelin (09) 755 971
Faksi (09) 780 980

Tampereen alueyksikkö:
Nuutisarankatu 22
33900 Tampere
Puhelin (03) 265 4554
Faksi (03) 265 4553

Kuopion alueyksikkö:
Teräskatu 8
70150 Kuopio
Puhelin (017) 263 4306
Faksi (017) 263 1003

Ulkomailla:
Inlook Balti OÜ, Tallinna
ZAO Inlook, Pietari
OOO Inlook Systems,
Moskova

info@inlook.fi
www.inlook.fi

Akustiset kipsilevyt

Akustisten kipsilevyjen käyttöalueita ovat katto- ja seinäverhoukset. Vakiotuotteiden molemmat puolet on päällystetty lujalla erikoiskartongilla. Niiden reunat ovat suoraksi sahattuja, viistettyjä tai porrastettuja. Akustisesti rei'itettyjen levyjen taustapinnassa on ääntä vaimentava huopa. Suurissa levyissä kartonki kiertää ohennettujen pitkien reunojen ympäri.

Käytettäviä kannatinjärjestelmiä ovat T-24 DX-, T-15 DX- tai rankakannatinjärjestelmä. T-kannatinjärjestelmille tarkoitetut levyt on valmiiksi maalattu vakiovalkoisiksi; muita sävyjä on mahdollisuus saada tilauksesta. Ruuvikiinnitteisten levyjen pintana on vaalea kartonki, joka maalataan kiinnityksen ja tasoituksen jälkeen.

Tuotteiden mitoitus- ja asennusohjeet ovat INLOOK-tuoteluettelon kohdassa: "Levykatot" sekä internet-sivuillamme www.inlook.fi valikossa: "Tuoteluettelo".

Toimitusohjelmamme kattaa kaikkien johtavien sisäkattovalmistajien tuotteet.

Inlook Oy varaa itselleen oikeuden erikseen ilmoittamatta muuttaa tässä esitteessä annettuja tietoja. Inlook Oy ei vastaa esitteessä mahdollisesti olevista virheistä eikä niistä välillisesti aiheutuneista vahingoista.