

METALLIKATOT

RITILÄKATOT

INLOOK-ritiläkatot

Yleistä

Ritiläkatto on ilmava, palamaton ja ulkonäöltään ilmeikäs. Vaihtelevia ratkaisuja saadaan aikaan, kun asennetaan elementit eri tasoihin ja käytetään useampaa värisävyä. Asennuskohteita ovat esimerkiksi liike-, toimisto- ja teollisuuden työtilat sekä asemat, terminaalit ja julkiset kokoontumistilat.

Tavallisesti ritiläelementit valmistetaan U-muotoisista alumiinilamelleista. Ritilätyypin nimeen yhdistetty numero ilmaisee lamellin paksuuden millimetreissä. Mahdollinen numeroa seuraava kirjain (T) viittaa käytettävään kannatinjärjestelmään. Ritilöiden silmäkoko, korkeus ja reunamuoto voivat vaihdella.

Moduulirakenteen ja erilaisten kannatusjärjestelmien ansiosta kattojen asentaminen käy nopeasti. Avoimen, mutta silti peittävän ritiläpinnan taakse kätkeytyy talotekniikka huomaamattomasti. Valaisimet, ilmastointi- ja sähkölaitteet liitetään kattoon käyttäen järjestelmään integroitavia alustoja ja levyjä. Ne voidaan tarvittaessa sijoittaa myös ritilärakenteen yläpuolelle.

Varastotuotteiden perusväri on valkoinen. Muita vakiovärejä ovat musta ja metallinharmaa. Asiakkaan toivomuksesta ritilöitä valmistetaan halutuissa RAL- tai NCS-värikartaston sävyissä.

Ritiläkattotyyppejä

Supergrid 4 on yhtenäinen ritiläkatto, jossa kannatinosat eivät erotu muusta kattopinnasta. Ritiläelementit asennetaan kannatin- ja välilamelleista koottaviin 600 x 600 mm:n moduuliruutuihin. Järjestelmä sopii keveytensä ja kannatinjärjestelmänsä ansiosta eri tyyppisiin tiloihin.

Supergrid 4T on ritiläkattojärjestelmä liike- ja toimistotilojen sisustamiseen. SG 4T:n rakenteet koostuvat ritiläelementeistä, jotka asennetaan T-15 DX- tai T-24 DX-kannatinjärjestelmän varaan.

Supergrid 9 - yleiskäyttöinen ritiläkattojärjestelmä, joka sopii sekä pieniin että suuriin tiloihin. Avattava ritiläkatto on pinnaltaan yhtenäinen. Kantavat osat eivät erotu muusta rakenteesta.

Supergrid 12-ritilätyyppiä käytetään yleensä alaspäin avautuvana. Järjestelmä soveltuu silloin erityisesti kohteisiin, joissa esimerkiksi valaistus on sijoitettu ritiläpinnan yläpuolelle tai talotekniset laitteet vähentävät asennustilaa. Ritilöistä muodostuu täysin yhtenäinen ruudukko, jossa kantavia osia ei voi havaita.

Supergrid 14T-ritiläelementit asennetaan T-15 DX-kannatinjärjestelmän varaan. Ritiläkaton pinta on yhtenäinen elementtejä ympäröivien reunalamellien ansiosta. T-listat eivät havaittavasti erotu muusta rakenteesta.

Supergrid 20-kattojärjestelmä sopii erityisesti suuriin tiloihin. Avattava ritiläkatto on pinnaltaan yhtenäinen.

Supergrid 24T-ritiläelementit asennetaan T-24 DX-kannatinjärjestelmän varaan. Parhaiten edukseen 24 mm:n lamellit ovat avarissa tiloissa.



Inlook Oy

Sahaajankatu 1
00880 Helsinki
Puhelin (09) 755 971
Faksi (09) 780 980

Tampereen alueyksikkö:
Nuutisarankatu 22
33900 Tampere
Puhelin (03) 265 4554
Faksi (03) 265 4553

Kuopion alueyksikkö:
Teräskatu 8
70150 Kuopio
Puhelin (017) 263 4306
Faksi (017) 263 1003

Ulkomailla:
Inlook Balti OÜ. Tallinna
ZAO Inlook. Pietari
OOO Inlook Systems,
Moskova

info@inlook.fi
www.inlook.fi

Deltagrid-elementit muodostavat sisäkattoon yhtenäisen ja selkeän ritilärakenteen. Elementit on tehty alaosastaan neljä millimetriä paksuista suljetuista alumiinilamelleista, jotka ovat yläosasta yhteenpuristetut. Katto on helppo huoltaa ja pitää puhtaana. Kattotyyppi soveltuu toimisto-, liike- ja vapaa-ajan tiloihin, joissa ulkonäkö ja katon helppo avattavuus ovat tärkeitä. Deltagrid-elementtejä voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.

Deltaline-elementin lamellit ovat yhdensuuntaiset. Alaosastaan neljä millimetriä paksut suljetut alumiinilamellit on puristettu yläosasta yhteen. Katon ulkonäkö on pehmeä ja linjakas. Lisäilmettä saadaan lamellijakoa muuttamalla. Elementtien kokoja suunniteltaessa suositellaan noudatettavaksi tehtaan vakiomitoituksia.

Tuotteiden mitoitus- ja asennusohjeita on INLOOK-tuoteluettelossa kohdassa: "Metallikatot" - "Ritiläkatot" sekä internet-sivuillamme www.inlook.fi valikossa: "Tuoteluettelo".

Toimitusohjelmamme kattaa kaikkien johtavien sisäkattovalmistajien tuotteet.

Inlook Oy varaa itselleen oikeuden erikseen ilmoittamatta muuttaa tässä esitteessä annettuja tietoja. Inlook Oy ei vastaa esitteessä mahdollisesti olevista virheistä eikä niistä välillisesti aiheutuneista vahingoista.