

# TARKASTUSLUUKUT

SISÄKATTOIHIN JA VÄLISEINIIN



- KEHYSLUUKUT
- HIUSSAUMALUUKUT
- LAATOITETTAVAT LUUKUT
- monipuolinen valikoima
- kestävät ja varmatoimiset
- helpot asentaa ja vaivattomat huoltaa

# INLOOK-tarkastusluukut

## Valikoima, josta löytyy aina sopiva vaihtoehto

- Tarkastus- ja huoltoluukkuja käytetään kaikkien tilojen alaslasketuissa kipsilevykatoissa ja -väliseinissä.
- Luukkujen materiaalivaihtoehtoja ovat
  - valkoiseksi maalattu sähkösinkitty teräs
  - kaikki metalliset ohutlevymateriaalit, myös pintakäsitellyt
- Lukitustapa vaihtelee luukun tyyppin mukaan. Luukussa voi olla kitka-, jousi- tai salpalukitus. Lukkuvaihtoehtoja ovat kolmioavain-, kuusioavain- ja Abloy-lukko.
- Varastovalikoimaamme kuuluvat kehysluukku TL-vakiomalli ja hiussaumaluukku HS-vaijerisiteellä. Muita malleja toimitamme toivomustenne mukaan. Valmistamme tarvittaessa myös erikoismittaisia tarkastusluukkuja.
- Inlook Oy:n valmistusohjelmaan kuuluvat myös paloluukut, joista on erillinen tuote-esite.

### TL-vakiomalli

*Kaikkien tilojen tarkastusluukku, saatavana myös TTL-kaksoiskannellisena. TL-luukku on varastotuote.*

## Kehysluukut

Kehysluukkuja voidaan käyttää kipsilevyrakenteiden ohella myös muista materiaaleista tehdyissä rakenteissa. Tällöin luukut tulee varustaa niihin soveltuvilla kiinnikkeillä ja lisäosilla.

### TLI-ikkunallinen

*Luukun kantta avaamatta voidaan valvoa mittarinäyttöjä yms. laitteita.*

### TLR-roiskevesitiivis

*Tiloihin, joissa vaaditaan pesusta, tuotannosta tms. syystä johtuvaa paineetonta tiiviyyttä ja/tai pölytiiviyttä. Varustettu silikonikumitiivistein.*

## Kehysluukkujen TL, TLI, TLR ja TLV vakiokoot

Asennusaukon koko A x B mm	Vapaa aukko a x b mm
200 x 200	170 x 160
300 x 300	270 x 260
400 x 400	370 x 360
500 x 500	470 x 460
600 x 600	570 x 560



### TLV-ääntä vaimentava

Rakenteisiin, joissa vaaditaan kohtuullista ääneneristävyyttä. Luukussa on lasikuituhuovalla päällystetty mineraalivillaeristys ja silikonikumitiivisteet.

## Kehysluukun TLP vakiokoot (pyöreä luukku)

Asennusaukon halkaisija mm	Vapaa aukko mm
300	260
400	360
500	460



### TLP-pyöreä

Tiloihin, joissa luukun ulkonäkö on arkkitehtonisesti tärkeä. Tarvittaessa luukku toimitetaan eri ohutlevymateriaaleista valmistettuna ja haluttuun värisävyyteen maalattuna.

## Hiussaumaluukut

Hiussaumaluukku on taustaansa integroitava, siisti ja huomaamaton luukkuvaihtoehto. Kipsilevykattoon tai -seinään asennettu suljettu luukku erottuu tasoitus- ja maalauskestävyyden jälkeen muusta pintarakenteesta ainoastaan kannen hiussaumaruudusta.



### **HSS-saranoitu**

Saranoitussa luukussa on automaattinen jousilukko. Saatavana myös kalustesaranoituna, jolloin kansi ei ole irrotettava ja luukku voidaan asentaa myös seinään.

### **HS ja HSP-pyöreä, vaijerisiteellä**

Sekä HS- että HSP-luukut on päällystetty kipsilevyllä ja niissä on vaijerisiteet. Luukkuja toimitetaan myös kaksinkertaisella kipsilevyllä verhottuihin kattoihin, jolloin luukun kehysessä on otettu huomioon verhouksen paksuus (HS2). HS-luukku on varastotuote.

## Luukkujen HS, HSS ja HSP vakiokoot

Asennusaukon koko A x B mm	HS ja HSS Vapaan aukon koko a x b mm	HSP (pyöreä luukku) Vapaan aukon halkaisija mm
200x200	195x195	195
300x300	295x295	295
400x400	395x395	395
500x500	495x495	495

## Laatoitettavat luukut

Luukkuvalikoimastamme löytyy ratkaisu myös kosteiden tilojen laatoitettaviin seiniin. Luukun koko määritellään valitsemalla, kuinka monta, minkä kokoista ja mihin suuntaan asetettavaa laattaa kiinnitetään luukun kanteen vaaka- ja pystysuoraan. Asennusaukon koko saadaan, kun kannen laattojen yhteismittoihin lisätään laattojen välisten saumojen ja kannen ympäri kiertävän sauman leveydet.

### Esimerkki laatoitettavan luukun mitoituksesta

Tilaukoodi / laatan nimelliskoko	Paksuus mm	Sauma mm	Asennusaukko A x B mm
TLK-laatoitettava 100 x 100 mm:n laatta, 2 x 2 kpl	7	3	209 x 209

## Lisäohjeita

- Kaikista luukkutyypeistä saat tarkemmat tiedot ja kiinnitysohjeet INLOOK-tuoteluettelosta kohdasta "Tarkastusluukut" sekä internet-sivuiltamme: [www.inlook.fi](http://www.inlook.fi) kohdassa "Tuoteluettelo".
- Valmistamme tarvittaessa myös erikoismittaisia luukkuja erikoismateriaaleista. Niitä tilattaessa luukun koko määräytyy asennusaukon A x B mukaan. Mitalla A tarkoitetaan asennusaukon pituutta saranasivulla. Vakioluukkujen tilaukoodi muodostuu luukkutyypin tunnuksesta ja asennusaukon koosta, esim. TL 400 x 400 , TLR 300 x 300 tai TLP 500 (pyöreä luukku).



### TLK-laatoitettava

Soveltuu kosteiden tilojen seiniin. Luukussa on pianosarana, silikonikumitiivisteet ja automaattinen jousilukko. Saatavana myös äänieristettynä. Luukku valmistetaan aina yksilöllisesti asiakkaan haluaman laattakoon mukaan.



## Inlook Oy

Sahaajankatu 1  
00880 Helsinki  
Puhelin 020 7589 200  
Faksi (09) 780 980

Inlook Tampere:  
Nuutisarankatu 22  
33900 Tampere  
Puhelin (03) 265 4554  
Faksi (03) 265 4553

Inlook Kuopio:  
Teräskatu 8  
70150 Kuopio  
Puhelin (017) 263 4306  
Faksi (017) 263 1003

Inlook Turku:  
Kairiskulmantie 10  
20760 Piispanristi  
Puhelin (02) 242 4933  
Faksi (02) 242 4934

Sisärakenne Kukkola Oy:  
Pilliläntie 4  
90461 Oulunsalo  
Puhelin 08 521 1712  
Faksi 08 521 1579

info@inlook.fi  
www.inlook.fi

## Kehysluukkujen lisävarusteita

### **Kolmioavain ja kotelosalpa**

Pöly- ja roiskevesitiiviissä (TLR) ja ääntävaimentavassa (TLV) luukussa on kuusiokoloavaimella avautuva lukko, joka toimii myös kantta kiristävänä ja kannen asentoa säätävänä mekanismina. Kolmioavaimella avattava kotelosalpa on lukkona pyöreässä (TLP) luukussa ja ikkunallisessa (TLI) luukussa. Se voidaan kiinnittää myös (TL) vakioluukkuun lisävarusteena.

Kotelosalpa voidaan asentaa myös jälkeenpäin sormireikään. Tällöin suositellaan, että luukun kehys irrotetaan ja siinä olevat kantta lukitsevat nystyrät lyödään kevyesti mataliksi ja kantta pitämättömiksi.

### **Muut lukolliset ratkaisut**

Luukut voidaan tarvittaessa varustaa esimerkiksi Abloy-lukoilla.

### **Kiinnityskappaleet**

Luukut kiinnitetään kahdelta sivulta asennusaukon reunaan tukeutuvilla L-listoilla, jotka edelleen kiinnitetään ruuveilla luukun kehykseen. Luukun kiinnittämistä suoraan kehyksestä katon tai seinän pintalevyyn tai muuhun rakenteeseen ei suositella. L-listat kuuluvat luukkutyypien TL, TLV ja TLR vakiovarusteisiin.

Kaikki INLOOK-kehysluukut on mallisuojuattu: Patentti n:o 10099, 15.10.1997.

Valmistaja varaa itselleen oikeuden erikseen ilmoittamatta muuttaa tässä esitteessä annettuja tietoja. Valmistaja ei vastaa tässä esitteessä mahdollisesti olevista virheistä eikä niistä välillisesti aiheutuneista vahingoista.