

Verkkokatot

Levyverkkokasetit

T-15 DX-, T-24 DX- ja Bandraster- kannatinjärjestelmille

Levyverkkokaseteista muodostuu suljettu ja silti hengittävä kattopinta. Katto on kestävä, nopea asentaa ja helppo huoltaa. Levyverkkokasetit soveltuvat erinomaisesti toimisto- ja ravintolatilojen sisustuksiin antamaan ilmeikkyyttä.

Tuotteiden väri



Väri vaihtoehtoja ovat kaikki RAL-sävyt.

Äänenvaimennus

Kasettien äänenvaimennusta varten valmistetaan valkoisesta polyesterikuidusta eristeitä, joita on saatavana eri tiheyksillä ja eri paksuisina. Eristeet ovat pölyämättömiä ja valmistustapansa ansiosta lujia ja kestäviä.


Levyverkkokasettien materiaalit ja reunamuodot

Muotoon puristetut kasetit on valmistettu leikkaamalla ja venyttämällä verkotetusta metallilevystä. Perusmateriaalit ovat teräs ja alumiini. Valittavia silmäkokoja on viisi. Väri vaihtoehtoja ovat kaikki RAL-sävyt ja lisäksi 12 metallisävyä. T-listakannatteiset kasetit ovat moduulikoossa 600 x 600 mm ja Bandraster-kannatteiset koossa 900 x 900 mm.




Tuotenro	Mod.koko Lev. x Pit. mm	Jako	Väri
Levyverkkokasetit T-15 DX-kannatinjärjestelmälle			
T60-15 R6	600 600	6	RAL
T60-15 Q8	600 600	8	RAL
T60-15 Q10	600 600	10	RAL
T60-15 Q12	600 600	12	RAL
Levyverkkokasetit T-24 DX-kannatinjärjestelmälle S-			
S-60 R6	600 600	6	RAL
S-60 Q8	600 600	8	RAL
S-60 Q10	600 600	10	RAL
S-60 Q12	600 600	12	RAL
S-60 Q18	600 600	18	RAL
Levyverkkokasetit Bandraster-kannatinjärjestelmälle			
B-100 Q8	900 900	8	RAL
B-100 Q10	900 900	10	RAL
B-100 Q12	900 900	12	RAL


Levyverkkokasettien vakiomallit




R6 (mm) teräs




Q18 (mm) teräs



Q8 (mm) teräs




Q12 (mm) alumiini




Q10 (mm) teräs



Sileä alumiini



Q12 (mm) teräs



Q8 (mm) alumiini