

M=1:1

**CreativeWEAVE**  
form function solution

Design: **Alpha 1610**



WORLD WIDE WEAVE

Design: **Alpha 1610****Technische Daten**

Technical Data Sheet / Fiche Technique /  
Información Técnica

**Werkstoff:**

Material / Matériau / Material

**Freie Fläche:**

Open area / Surface ouverte / Superficie abierta

**Drahtstärke:**

Wire diameter / Diamètre des fils / Diametro de hilos

**Teilung Kettseil:**

Cable pitch / Entraxe câbles / Paso cables

**Teilung Schuss:**

Weft wire pitch / Entraxe tringles / Paso trama

**Dicke Gesamtgewebe:**

Thickness / Epaisseur / Espesor

**Gewicht:**

Weight / Poids / Peso

**Maximale Gewebebreite:**

Maximum mesh width / Largeur maximale / Ancho máximo

**Standardbreite:**


Standard mesh width / Largeur standard / Ancho standard

**Standardbefestigung:**

Standard fixing detail

Fixation standard

Sujeción standard

**Edelstahl**

Stainless steel / Acier inoxydable / Acero inoxidable

ca. 41,1 %

**Kettseil: 1,3 mm    Schussstab: 1,25 mm**

Cable / Câble / Cable

Rod / Tringle / Varilla

17,5 mm

2,25 mm

ca. 3,2 mm

ca. 4,8 kg/m<sup>2</sup>

8 m

**Kein Standardgewebe, Breite auf Anfrage**

No Standard item, widths on demand / Toile pas standard, largeurs sur demand / Tejido no estandard, anchos según demanda

**Eingeschobene Rundstange mit Augenschrauben**

Inserted round bar with eye-bolts

Barre incorporée au tissage avec boulons à oeil

Barra redonda con cerrojos