



M=161

CreativeWEAVE
form function solution

Design: **Tatami**



WORLD WIDE WEAVE

Design: **Tatami****Technische Daten**Technical Data Sheet / Fiche Technique /
Información Técnica**Werkstoff:**

Material / Matériau / Material

Freie Fläche:

Open area / Surface ouverte / Superficie abierta

Drahtstärke:

Wire diameter / Diamètre des fils / Diametro de hilos

Teilung Kettseil:

Cable pitch / Entraxe câbles / Paso cables

Teilung Schuss:

Weft wire pitch / Entraxe tringles / Paso trama

Dicke Gesamtgewebe:

Thickness / Epaisseur / Espesor

Gewicht:

Weight / Poids / Peso

Maximale Gewebebreite:

Maximum mesh width / Largeur maximale / Ancho máximo

Standardbreite:

Standard mesh width / Largeur standard / Ancho standard

Standardbefestigung:

Standard fixing detail

Fixation standard

Sujeción standard

Edelstahl

Stainless steel / Acier inoxydable / Acero inoxidable

ca. 5%

Kettseil: 2 mm

Cable / Câble / Cable

17,5 mm

1,5 mm

ca. 4,5 mm

ca. 10,4 kg/m²

6 m

3 m

Schussstab: 1,5 mm

Rod / Tringle / Varilla

Klemmprofile

Clamping profiles

Profils de serrage

Perfiles de aprieto