

INLOOK GLAZY

Lasiseinä

Lasiseinät muodostavat yhtenäisen lasipinnan ja luovat läpinäkyvyyttä tiloihin. Seinä koostuu yhdestä tai useammasta kiinteästä lasista. Lasien välissä on n. 4 mm avorako, joka voidaan saumata silikonilla tai saumalistalla. Järjestelmässä voidaan käyttää liukuovia tai saranaovia. Lasit voidaan teipata, silkkipainaa tai hiekkapuhaltaa. Lasit voivat olla myös sähköisesti himmennettäviä. Lasiin on mahdollista tehdä digiprinttaamalla erilaisia kuvia ja värilliset laminoitikalvot luovat lasiseinälle aivan uutta ilmettä. INLOOK GLAZY -lasiseinä voidaan tehdä myös kaarevaksi.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Lasin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakio lasi: 8 mm, 10 mm tai 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi; INLOOK SLIDY -liukuovessa 6 mm tai 8 mm karkaistu tai laminoitu lasi; lasi voi olla myös sekä laminoitu että karkaistu

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: liukuoviin Abloy LC 306 -lukkorunko tai painonappilukon Abloy OF 433 työstöt; alumiinisaranaoviin Abloy LC 302 tai LC 305 -lukkorunko; puusaranaoviin Abloy 4190 tai LC 190 -lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt

Vetimet ja painikkeet: liukuovissa INLOOK L-150 -alumiinivedin tai INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin; saranaovissa INLOOK RST 19 -ha-painike tai vedin / painike tilauksen mukaan; tarvittavat ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Silikonisauma: väritön, harmaa, musta tai muu sävy

Saumalista: väritön lista tai RAL-sävyyen maalattu alumiinilista

Ääneneristävyys:

- INLOOK SLIDY -liukuovi ääniluokka 25 dB (R_w 30dB)
- alumiini saranaovi R_w n. 30 dB
- puinen saranaovi, ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB)
- puinen saranaovi, ääniluokka 30 dB (R_w 37 dB)
- puinen saranaovi, ääniluokka 35 dB (R_w 42 dB)

Lasi valitaan oven R_w -arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.





Laseinän silikonisaumattu ulkonurkka



Silikonisauma ja silkkipainettu kuvio



INLOOK 20 / 300
RST ha-vedin



INLOOK GLAZY -ovityypit



Alumiinisaranaovi



Umpiovi, alumiinikarmi



Kokolasiovi, alumiinikarmi



Kokolasiovi, karmiton



Kokolasiliukuovi



Umpiovi, puukarmi



INLOOK SLIDY -liukuovi



Umpiovi, L-karmi