

INLOOK GLAZY DOUBLE

Kaksilasinen ääntäeristävä lasiseinä

INLOOK GLAZY DOUBLE eristää ääntä antaen kuitenkin valoa ja ilmapuutusta tiloihin. Seinän hyvä ääneneristävyys perustuu kahteen eri paksuiseen lasiin ja ilmapäliin. Vierekkäisten lasien välissä oleva avorako saumataan silikonilla tai saumalistalla. Lasiseinään on saatavissa puinen ääntä eristävä erikoissaranaovi. Lasit voidaan teipata, silkkipainaa tai hiekkapuhalttaa ja niihin on mahdollista tehdä digiprinttaamalla erilaisia kuvia. Värikkiset laminoitikalvot antavat lasiseinälle aivan uutta ilmettä.

Käyttökohteet: neuvottelutilat, kirjastot ja muut tilat, jotka vaativat hyvää ääneneristävyttä

Seinän paksuus: 100 mm

Lasin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 66.2 + 55.2, laminoitu lasi normaali- tai Sound Control -kalvolla

55.2 + 44.2, laminoitu lasi normaali- tai Sound Control -kalvolla

8 mm + 10 mm karkaistu lasi

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavana myös erikoisvärejä

Lukitus: Abloy 4190 tai LC 190 lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on saatavana myös sähköisen lukituksen työstöt

Painikkeet: INLOOK RST 19 -happainike tai painike tilauksen mukaan; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

Silikonisauma: harmaa, musta, väritön tai muu sävy

Saumalista: väritön lista

Ääneneristävyys: R_w 43 dB, 66.2 + 55.2 + erikoissaranaovi



Lasiseinän yläkulma



Väritön saumalista