

- Svenska Litteratursällskapet
i Finland, Helsinki

INLOOK SLIDY dB

Ääntä eristävä liukulasiseinä

INLOOK SLIDY dB on liukulasiseinä tiloihin, joissa ääneneristykseksi asetetaan korkeat vaatimukset. Muut ominaisuudet ovat samat kuin INLOOK SLIDYssa.

Käyttökohteet: toimistot, liiketilat

Seinän paksuus: 102 mm

Elementin leveys: 100–1500 mm

Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm

Vakiolasi: 44.2; laminoitu lasi Sound Control -kalvolla

Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä

Lukitus: oviin on mahdollista saada lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana

Vedin: INLOOK L-150 -alumiinivedin; INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin tai vedin tilauksen mukaan; vetimet kiinnitetään alumiiniprofiiliin

Tiivistys: dB-karvatiivisteet – väri harmaa; dB-harjatiivisteet – väri musta ja lasitiivisteet kumia – väri musta

Ääneneristävyys: ääniluokka 25 dB (R_w 30 dB); VTT:n testi nro VTT-S-01878-11



Liukuoven kynnyks,
liikuntasaumaprofiili