

# INLOOK WOODY

## Puurunkoinen lasiseinä

Pintavaihtoehtoja ovat maali- tai viilupinta valinnan mukaan. Laseihin on saatavana huomiomerkinnot teippaamalla, hiekkapuhaltamalla tai silkkipainatuksella. Laseihin saadaan väriä erilaisilla kalvoilla tai digiprinttaamalla. Järjestelmään voidaan asentaa liuku- ja saranaovia sekä sähköpieliä.

**Käyttökohteet:** toimistot, neuvottelutilat ja julkiset tilat

**Seinän paksuus:** 92 mm tai muu paksuus

**Elementin leveys:** 100–1500 mm

**Seinän enimmäiskorkeus:** 3000 mm

**Vakiolasi:** 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi; tarvittaessa saatavana myös muita vaihtoehtoja

**Profiilit:** puuta; tehdasmaalattuna esim. Tikkurila Symphony, NCS- tai RAL-värisävyihin tai jalopuuviilutettuna eri pintakäsittelyillä

**Ovet:** saranaovent; huullettu tai huultamaton; karmi on normaali tai Lkarmi

**Lukitus:** saranaoven lukkorunko Abloy 4190 tai LC 190; liukuoven lukkorunko Abloy LC 306; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

**Painikkeet:** saranaovessa INLOOK 19 RST -ha-painike tai painike tilauksen mukaan

**Vetimet:** liukuovessa INLOOK 20 / 300 RST -havedin tai vedin tilauksen mukaan

### Ääneneristävyys:

- saranaovi, ääniluokka 25 dB ( $R_w$  30 dB)
- saranaovi, ääniluokka 30 dB ( $R_w$  37 dB)
- saranaovi, ääniluokka 35 dB ( $R_w$  42 dB)

Lasi valitaan oven  $R_w$ -arvon mukaan.

Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.



KOKO  
NEUVOT



Lasiukollinen ovi



Huultamaton ovi