

# INLOOK CLOUDY



**INLOOK®**

Sähköisesti himmennettävä  
lasiseinä – yksi tila, monta  
tunnelmaa



# INLOOK CLOUDY

## Sähköisesti himmennettävä lasiseinä

Sähköisesti vaaleaksi himmentyvä lasiseinä, jonka lasit voivat toimia myös projisointipintana. Himmennys toimii esimerkiksi sähköpielessä olevalla sähkökatkaisijalla. Pienjännitemuuntajat asennetaan lasin yläpuoliseen rakenteeseen (yleensä 1 kpl/lasi). Myös muuntajakohtainen kaukosäädin on mahdollinen. Seinä koostuu yhdestä tai useammasta kiinteästä lasista tai lasielementistä. Lasit on kehystetty puu- tai alumiiniprofileilla. Järjestelmässä käytetään saranaovia äänieristävyyden parantamiseksi.

Laseja on saatavana ominaisuuksiltaan myös interaktiivisena kosketuspintana tai äänilähteenä. Seinä voidaan toimittaa myös 2K-eristyslaseina.

**Käyttökohteet:** toimistot, neuvottelutilat ja liiketilat

**Seinän paksuus:** 92 mm, myös muita seinän paksuuksia voidaan toimittaa

**Lasin vahvuudet:** laminoitu tai laminoitu ja karkaistu rautavapaa lasi 4+4, 4+6, 6+6 mm; mahdollisuus käyttää myös 2K-eristylasielementtejä

**Lasin koko:** enimmäisleveys 1500 mm, enimmäiskorkeus 3000 mm

**Kehysprofiilit (alumiini):** jauhemaalattuna RAL-vakiovärisävyihin tai anodisoituna; saatavissa myös erikoisvärejä

**Kehysprofiilit (puu):** tehdasmaalattuna (esimerkiksi Tikkurila Symphony, NCS- tai RAL-värisävyihin) tai jalopuuviilutettuna erilaisilla pintakäsittelyillä

**Lukitus:** lukkorunko Abloy LC190, LC290 tai 4190; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on saatavissa myös sähköisen lukituksen työstöt; mahdolliset ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä

**Painikkeet:** saranaovessa on vakiona INLOOK 19 RST -ha-painike, myös muita painikkeita voidaan toimittaa

### Ääneneristävyys:

- Alumiininen lasiaukollinen saranaovi,  $R_w$  30-40 dB
- Puinen saranaovi, ääniluokka 25 dB ( $R_w$  30 dB)
- Puinen saranaovi, ääniluokka 30 dB ( $R_w$  37 dB)
- Puinen saranaovi, ääniluokka 35 dB ( $R_w$  42 dB)
- Puinen lasiaukollinen saranaovi, ääniluokka 35 dB ( $R_w$  40 dB)

Lasien valinta oven  $R_w$ -arvon mukaan.





• Älylasiseinällä yksityisyyttä



• Älylasiseinällä tunnelmaa



• Neuvotteluhuoneen älylasiseinä



**Inlook Oy**  
JÄRJESTELMÄSEINÄT

Sahaajankatu 1  
00880 Helsinki

ALUEKONTTORIT

**Inlook Turku**

Vakiotie 6  
21420 Lieto

**Inlook Tampere**

Rajasilta 3  
33880 Lempäälä

**Inlook Kuopio**

Teräskatu 8  
70150 Kuopio

**Inlook Pohjanmaa**

Runsorintie 1  
65380 Vaasa

**Inlook Oulu /  
Sisärakenne Kukkola Oy**

Pilliläntie 4  
90460 Oulunsalo

**Puhelin 020 7589 200**

**info@inlook.fi**

**inlook.fi**

**etunimi.sukunimi@inlook.fi**