



INLOOK WOODY EI30

Palolasiseinä

SAUMATTU PALOLASISEINÄ

- Palolasin paksuus: 19 mm
- Lasin enimmäiskoko
 - Leveys 1500 mm
 - Korkeus 3000 mm
 - Kuitenkin enintään 4,50 m²/lasi
- Seinän suurin korkeus: 3090 mm, leveydelle ei ole rajoitusta
- Lasin ääneneristys: Rw 39 dB

UMPIELEMENTTI/PIELI

- Elementin enimmäiskoko
 - Leveys 1260 mm
 - Korkeus 2950 mm
- Kuitenkin enintään 3,70 m²/elementti

KEHYKSELLINEN PALOLASISEINÄ

- Palolasin paksuus: 15 mm
- Lasin enimmäiskoko
 - Leveys 2860 mm
 - Korkeus 2860 mm
 - Kuitenkin enintään 5,72 m²/lasi
- Seinän suurin korkeus: 4950 mm, leveydelle ei ole rajoitusta
- Lasin ääneneristys: Rw 38 dB

PALO-OVI

- Ovivaihtoehdot: Umpiovi, Lasiukollinen ovi
- Karmivaihtoehdot: L-karmi, Normaali karmi
- Palolasin paksuus: 15 mm
- Oven enimmäiskoko
 - Leveys 1090 mm (valoaukon leveys 982 mm)
 - Korkeus 2190 mm (valoaukon korkeus 2116 mm)
 - Umpioven ääneneristys: Rw 40 dB

OTA YHTEYTTÄ

Inlook Oy

Suunnittelijapalvelut

Tuomas Koskinen

puh. 050 370 3866

tuomas.koskinen@inlook.fi

Sahaajankatu 1

00880 Helsinki

vaihde: 020 7589 200

info@inlook.fi