



Axal-metallikasetti

- lay-in snap-tyyppinen metallikasetti
- kannatinjärjestelmänä vakiomallinen T-24-listajärjestelmä
- asennus altapäin valmiiseen 600 x 600 T-listaruudukkoon – ei yläpuolista asennustilan tarvetta
- jousilukitus asettaa kasetin tukevasti paikoilleen – tarvittaessa helppo avata ja sulkea
- suorareunaisten kasettien välinen uraleveys on 6 mm
- vakiomateriaalina sinkitty teräs 0,5 mm
- näkyvä pinta on pulveripolttoaalattu puhtaan valkoiseksi RAL 9010, kiiltoaste 20, vakiovärejä myös Global White, kiiltoaste 12, RAL 9006, kiiltoaste 30 sekä RAL 9007, kiiltoaste 30, saatavana myös muita RAL- ja NCS-värejä
- rei'itykset: Extra Microperforation Rg 0701 d = 0,7 mm, avoin alue 1,5 %; Microperforation Rd 1522 d = 1,5 mm, avoin alue 22 % (sileä reunakaista 20 mm); Standard Perforation Rg 2516, d = 2,5 mm, avoin alue 16 % (sileä reunakaista 20 mm)
- rei'itetyissä kaseteissa on taustapintaan kiinnitetty musta akustinen huopa
- kasetin pinta voidaan puhdistaa pölystä pyyhkimällä pehmeällä kankaalla
- tahrat poistetaan pyyhkimällä lämpimään veteen ja mietoon pesuaineeseen kastetulla pehmeällä kankaalla, liiallista veden käyttöä on vältettävä
- kasetit sisältävät n. 30 % kierrätettyä raaka-ainetta



Ota yhteyttä!

Inlook Oy

Suunnittelijapalvelut
Tuomas Koskinen
 puh. 050 370 3866
 tuomas.koskinen@inlook.fi

Sahaajankatu 1
 00880 Helsinki
 vaihde: 020 7589 200
 info@inlook.fi