



## Ewona-Acustica™

Ewona-Acustica™ on turvallinen ja kevyt äänenvaimennusmateriaali, jonka kuituraaka-aine on puhdasta, jopa 50-prosenttisesti kierrätettyä polyesteria. Kuidusta ei vapaudu haitallisia aineita ympäristöön pitkänkään ajan kuluessa. Akustiikkalevyt ovat allergiaturvallisia, ja niitä käytetään usein vaativissa kohteissa, kuten kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, liikuntasaleissa ja muissa julkisissa rakennuksissa. Hyvä akustiikka luo miellyttävän tilan, jossa on helppo työskennellä, opiskella, leikkiä tai viettää muuten aikaa. Tuotteet soveltuvat myös katettuihin ulkotiloihin ja kosteisiin tiloihin. Tuotteet soveltuvat elinkaaren lopuksi tekstiilikierätykseen.

### Acustica Basic

Ewona Acustica Basic on turvallinen ja kevyt akustiikkalevy, jossa kuituraaka-aine on puhdasta polyesteria.

- Katto- ja seinärakenteisiin
- Absorptioluokka A.
- Pinnoitettu levy
- Pölyämätön, huoneilmaan ei synny haitallisia hiukkasia
- Voidaan printata ja värjätä
- Iskunkestävä, luokka 1A, EN 13964
- Paksuus 30, 40 ja 50 mm
- Paloluokka Bs1, d0

### Acustica Advance

Acustica Advance on turvallinen ja kevyt akustiikkalevy, joka sopii vaativiinkin olosuhteisiin.

- Katto- ja seinärakenteisiin
- Absorptioluokka A
- Pinnoitettu levy
- Paloluokka taustaan kiinnitettynä Bs1, d0.
- Pölyämätön, huoneilmaan ei synny haitallisia hiukkasia
- Voidaan printata ja värjätä
- Iskunkestävä, luokka 1A, EN 13964
- Paksuus 30, 40 ja 50 mm

### Acustica Excellence

Acustica Excellence tarjoaa tuoteryhmänsä edistyksellisimmät ominaisuudet. Luo tilastasi miellyttävä ja allergiaturvallinen – Acustica Excellence sitoo haitta-ainia erittäin tehokkaasti.

- Katto- ja seinärakenteisiin
- Absorptioluokka A
- Pölyämätön, huoneilmaan ei synny haitallisia hiukkasia
- Pinnoitettu levy
- Voidaan printata ja värjätä
- Iskunkestävä, luokka 1A, EN 13964
- Paksuus 30, 40 ja 50 mm
- Paloluokka Bs1, d0



## Tausta-akustiikka

Kestävästi kierrätysmateriaalista valmistettua tausta-akustiikkalevyt soveltuvat kaikkien tilojen tausta-akustointiin.

- Kaikkien tilojen tausta-akustointiin
- Pölyämätön, huoneilmaan ei synny haitallisia hiukkasia
- Paksuus 20, 30 ,40, 50 ja 100 mm
- Paloluokka B-s1,d0



## AcuDesign -akustinen rimapaneeli

AcuDesign on tyylikäs ja helposti asennettava uutuustuote sisustukseen ja sisätilojen akustointiin.

- Taustalevyn materiaali: Taustalevy: polyesteri (50 %) kierrätysmateriaalia
- Taustalevyn värit:
  - Musta
  - Valkoinen
- Rimamateriaali: Pinnoitettu MDF runko. Pinnoitus joko aito puuviilulla tai jäljitelmäkalvolla.
- Rimakoko: 12 x 30 mm tai 20 x 30 mm
- Rimaväli: 20 mm
- Kaikki tuotteet ovat UV-lakattuja, eikä vaadi pintakäsittelyä.
- Paneelin koko: 600 x 2400 mm, 600 x 2700 mm ja 600 x 3000 mm.
- Vakiopinnoitukset:
  - Tammi aito puuviilu
  - Saarni aito puuviilu
  - Jäljitelmäkalvo tammi
  - Jäljitelmäkalvo tammi vaalea
  - Jäljitelmäkalvo savutammi
  - Kalvo valkoinen
  - Kalvo musta