

INLOOK PUURIMAPANEELI

Rimapaneeli

- Paneelin koko: 20 x 600 x 2400 mm
- Riman koko: 27 x 11 mm, rimaväli 13 mm
- Pintavaihtoehdot: saarni- tai tammiviilu
- Rima: MDF, mustat reunat
- Paino: 9,5 kg/paneeli
- Taustalevy: 9 mm musta PET huopa (kierrätettyä 65 %)
- Absorptioluokka: B (takana 45 mm koolaus ja mineraalivilla)
- Kiinnitystapa: ruuvikiinnitys
- FSC-hyväksyttyä puuta

Paloluokiteltu rimapaneeli

- Paneelin koko: 21 x 600 x 2480 mm
- Riman koko: 32 x 12 mm, rimaväli 13 mm
- Pintavaihtoehdot: tammiviilu
- Rima: paloluokiteltu vaneri
- Paino: 14 kg/paneeli
- Taustalevy: 9 mm kuitulevy, musta
- Absorptioluokka: D (takana 45 mm koolaus ja mineraalivilla)
- Paloluokitus: B-s1, d0
- Kiinnitystapa: ruuvikiinnitys
- FSC-hyväksyttyä puuta

OTA YHTEYTTÄ

Inlook Oy
Suunnittelijapalvelut

Tuomas Koskinen
puh. 050 370 3866
tuomas.koskinen@inlook.fi

Sahaajankatu 1
00880 Helsinki
vaihe: 020 7589 200

info@inlook.fi