



INLOOK® RIMAPANEELI RP

Rimapaneeli RP

- Paneelin koko:
21 x 600 x 2600 mm
- Riman koko:
12 x 30 mm, rimaväli 20 mm
- Pintavaihtoehdot: Jäljitelmäkalvo
tumma tammi ja vaalea tammi
- Rima: MDF
- Taustalevy: 10 mm musta
polyesterilevy (kierrätettyä
50 %)
- Paino: 10,1 kg/paneeli
- M1-päästöluokitussertifikaatti
- Kiinnitystapa: ruuvaamalla,
hakasilla tai liimaamalla

Paloluokiteltu rimapaneeli RP

- Paneelin koko:
21 x 600 x 2480 mm
- Riman koko:
31 x 12 mm, rimaväli 14,2 mm
- Pintavaihtoehdot: tammiviilu
(saatavana myös muita viiluja)
- Rima: paloluokiteltu vaneri
- Paino: 11,9 kg/paneeli
- Taustalevy: 9 mm akustinen
huopa, musta (saatavana myös
muuta värejä)
- Absorptioluokka: C (takana 45
mm koolaus ja mineraalivilla)
- Paloluokitus: B-s1, d0
- Kiinnitystapa: ruuvikiinnitys, sopii
asennettavaksi myös kattoon.
- FSC-hyväksyttyä puuta

OTA YHTEYTTÄ

Inlook Oy

Suunnittelijapalvelut

Tuomas Koskinen

puh. 050 370 3866

tuomas.koskinen@inlook.fi

Sahaajankatu 1

00880 Helsinki

vaihde: 020 7589 200

info@inlook.fi