



Ecophon Focus

Pinta- ja reunamaalatut levyt

Reunamallit

Focus-tuotteissa on kahdeksan reunamallivaihtoehtoa, jotka näkyvät oheisesta taulukosta. Levyjen reunat on maalattu levyn näkyvän pinnan värisiksi.

Levykoot

Levyjen paksuus on 20 mm. Oheisessa taulukossa mainittujen levykokojen lisäksi on saatavana seuraavat koot:

- 1200 mm x 1200 mm reunamalleille A, Ds, Dg, E24 ja E15.
- käytävälevyt (leveys 600 mm ja pituudet 1600, 1800, 2000 ja 2400 mm) reunamalleille A, Ds, Dg ja E24.

T24 listalle asetettavien (reunamallit A ja SQ) levyjen todelliset mitat ovat 8 mm moduulimittoja pienemmät.

Akutex FT-pinta

Kaikissa Focus-tuotteissa on Akutex FT-pinta.

Järjestelmä	Kapseloitu tuote	Moduulimitat, mm	Abs. luokka	Levyä/pkt	m ² /pkt
Focus A FT		20 x 600 x 600	A	28	10,08
T24-lista tai liima-asennus		20 x 1200 x 600	A	14	10,08
Focus B FT		20 x 600 x 600	C	20	7,20
liima-asennus		20 x 1200 x 600	C	10	7,20
Focus Ds FT		20 x 600 x 600	A	20	7,20
piilolista-asennus		20 x 1200 x 600	A	10	7,20
Focus Dg FT		20 x 600 x 600	A	20	7,20
varjoura		20 x 1200 x 600	A	10	7,20
Focus E24 FT		20 x 600 x 600	A	20	7,20
upotettu T24-lista		20 x 1200 x 600	A	10	7,20
Focus E15 FT		20 x 600 x 600	A	20	7,20
upotettu T15-lista		20 x 1200 x 600	A	10	7,20
Focus F FT		20 x 600 x 600	C	20	7,20
mekaaninen kiinnitys taustapintaan		20 x 1200 x 600	C	10	7,20
Focus SQ FT (vain valkoinen)		20 x 600 x 600	C	20	7,20
liima-asennus avosaumoin		20 x 1200 x 600	C	12	8,64