



3.10 CEWOOD-puukuitulevyt

CEWOOD -akustiikka- ja sisustuslevyt

Kestävät CEWOOD-akustiikkalevyt on valmistettu ympäristöystävällisesti laadukkaasta puukuidusta ja sementistä.

Paloteknisen käyttäytymisensä ja erinomaisten akustiikka- ja lämmöneristysominaisuuksiensa ansiosta tuotteet sopivat hyvin monenlaisiin kohteisiin.

Akustiikkalevyt ovat ympäristöystävällisiä ja ihmisen terveydelle vaarattomia. Levyt voidaan asentaa alakatto-rakenteisiin tai seinäpintoihin.

Luonnollisuutensa ja ominaisuuksiensa vuoksi ne ovat erinomainen valinta kohteisiin, joissa ääntä on normaalia enemmän, ja missä jälkikaiku ja melunimeytyminen vaativat erityistä huomiota.

CEWOOD-akustiikkalevyt säilyttävät ominaisuutensa myös korkean ilmankosteuden tiloissa. Ne sitovat itseensä ylimääräistä kosteutta ja varmistavat näin miellyttävän, puupintoja sisältäville tiloille tyypillisen mikroilmaston.

Kaikkien CEWOOD-materiaalien laatu vastaa EN 13168 ja EN 13964 -standardien vaatimuksia.

CEWOOD-akustiikkalevyjen käyttökohteet:

Toimistot, julkiset tilat
Musiikki- ja liikuntasalit, teatterit, elokuvateatterit
Koulut, päiväkodit, yliopistot
Liikunta- ja uimahallit, kylpylät
Ravintolat, hotellit
Äänitys-, TV- ja radiostudiot
Teollisuushallit, varastot, pysäköintihallit

Sertifikaatit

Suoritusasoilmoitus (DoP)
Rakennusmateriaalien päästöluokitus (M1)
Suoritusason pysyvystodistus (Kiwa)
POWERED BY GREEN
NaturePlus-sertifikaatti
Ympäristöseloste (EPD)
CE-merkintä
PEFCTM /12-31-030
FSC® (FSC-C170780)
ISO 50001

Profiilit:

Ruuvikiinnitettävät:



T-lista- ja piilokiinnitettävät profiilit:



Paloluokat: B1 - s1, d0 ja A2 - s1, d0

Levykoot, mm:

Ruuvikiinnitys: 600x600; 1200x600 ja 2400x600

Tlistakiinnitys: (P0-T24, P0G ja P5G): 595x595 ja 1195x595

Piilokiinnitys: P5H: 595x595 ja 1195x595 ja P5S: 600x600 (keväästä 2024 lähtien myös 1200x600)