




4.5 Muut osat

Tuote		Pituus (mm)	Leveys (mm)	Väri	m/pkt	kpl/pkt
Connect säädettävä vaijeriripustin Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. Vaijerin pituus 2000 mm.		2000				24
Connect vaimennuslevyankkuri Muotoiltu ankkuri Solo-levyille. Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Vääntimen pää sisältyy toimitukseen.		56	37			24
Connect kattoripustussuoja Valkoinen muovisuojakattokiinnikkeen peittämiseksi.		48		Valkoinen		4
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 65–100 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Kärki Torx T20 sisältyy. Suunnittelukuorma 233 N.		65–100		Sinkitty		50
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 95–130 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Kärki Torx T20 sisältyy. Suunnittelukuorma 233 N.		95–130		Sinkitty		50
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 125–160 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Kärki Torx T20 sisältyy. Suunnittelukuorma 233 N.		125–160		Sinkitty		50
Connect koukkulista Maalattu lista Solo-levyn seinäasennukseen. Pakkaus sisältää 2 listaa ja 2 kpl liiteä Connect spiraaliankkuria. Käytetään Connect levykoukun kanssa. Asennuksen kokonaissyvyys Solo-levy mukaanlukien on 55 mm.		500	50			2