

6. Tarkastusluukut



6.1 Nova TLS -salpalukollinen tarkastusluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
150 x 150	185 x 185	26	kpl	10
200 x 200	235 x 235	26	kpl	10
300 x 300	335 x 335	26	kpl	10
400 x 400	435 x 435	26	kpl	10
500 x 500	535 x 535	26	kpl	6
600 x 600	635 x 635	26	kpl	6
400 x 800	435 x 835	30	kpl	6

- Teräksinen, saranoitu tarkastusluukku
- Mattapintainen vakiovalkoinen, RAL 9016
- Seinään ja kattoon
- Salpalukitus
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.2 Nova TLPU -push-up tarkastusluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	235 x 235	38	kpl	10
300 x 300	335 x 335	38	kpl	10
400 x 400	435 x 435	38	kpl	10
500 x 500	535 x 535	38	kpl	6
600 x 600	635 x 635	38	kpl	6

- Teräksinen, saranoitu tarkastusluukku
- Mattapintainen vakiovalkoinen, RAL 9016
- Seinään ja kattoon
- Push-up automaattilukitus
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.3 Nova HSS -push-up hiussaumaluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	245 x 245	55	kpl	2
300 x 300	345 x 345	55	kpl	2
400 x 400	445 x 445	55	kpl	2
500 x 500	545 x 545	55	kpl	2
600 x 600	645 x 645	55	kpl	2

- Kipsikantinen hiussaumaluukku
- Anodisoitu alumiinirunko
- Seinään ja kattoon
- Irroitettavissa oleva kansi kosteudenkestävää kipsilevyä
- Kannen ja kehyksen välissä tiiviste
- Push-up automaattilukitus
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.4 Nova TLdB Plus -ääntä eristävä tarkastusluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	235 x 235	22	kpl	10
300 x 300	335 x 335	22	kpl	10
400 x 400	435 x 435	22	kpl	10
500 x 500	535 x 535	22	kpl	6
600 x 600	635 x 635	22	kpl	6

- Teräksinen, saranoitu ääntä eristävä tarkastusluukku
- Ääneneristävyys 40 dB (Dn,e,w) ISO 10140-2 ja
- ISO 717-1 standardien mukaan
- Mattapintainen vakiovalkoinen, RAL 9016
- Seinään ja kattoon
- Salpalukitus
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)