



6.5 Nova EI30 -puolen tunnin paloluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	221 x 221	50	kpl	6
300 x 300	321 x 321	50	kpl	6
400 x 400	421 x 421	50	kpl	6
500 x 500	521 x 521	50	kpl	3
600 x 600	621 x 621	50	kpl	3

- Tyyppihyväksytty teräksinen paloluukku (EUF129-21001660-THTOD)
- Mattapintainen vakiovalkoinen, RAL 9016
- Seinään ja kattoon
- Kuusiokololukko
- Asennuskulmat ja ruuvit
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.6 Nova EI60 -tunnin paloluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	221 x 221	57	kpl	1
300 x 300	321 x 321	57	kpl	1
400 x 400	421 x 421	57	kpl	1
500 x 500	521 x 521	57	kpl	1
600 x 600	621 x 621	57	kpl	1

- Tyyppihyväksytty teräksinen paloluukku (EUF129-20000775-THTOD)
- Mattapintainen vakiovalkoinen sävy NCS 0500-N
- Seinään
- Kuusiokololukko
- Asennuskulmat ja ruuvit
- Yksittäispakattu (kutistemuovi)



6.7 Nova-peitelevy

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
140 x 140	200 x 200	0,50	kpl	10
200 x 200	260 x 260	0,50	kpl	10
300 x 300	360 x 360	0,50	kpl	10
400 x 400	460 x 460	0,50	kpl	10
500 x 500	560 x 560	0,50	kpl	10

- Ruuvikiinnitteinen teräksinen peitelevy
- Vakiovalkoinen sävytetty RAL 9010 väriin
- Reunat kantattu
- Valmiit kiinnitysreijät ruuveille
- Seinään ja kattoon



6.8 Nova TLM Plus -magneettikiinnitteinen tarkastusluukku

Asennusaukko mm	Ulkomitat mm	Paksuus mm	Myyntiyksikkö	kpl/pkt
200 x 200	250 x 250	4	kpl	1
300 x 300	350 x 350	4	kpl	1
400 x 400	450 x 450	4	kpl	1
500 x 500	550 x 550	4	kpl	1
600 x 600	650 x 650	4	kpl	1

- Pikakiinnitys magneeteilla
- Materiaali kuumasinkitty teräs
- Pulverimaalattu RAL 9010, struktuuri mattavalkoinen
- Seinään ja kattoon
- Yksittäispakattu (pahvissa)
- Sisältää tarvittavan määrän vakiokiinnikkeitä ja ripustinvarustuksen