



Ecophon Super G

Iskunkestävät levyt

Super G -tuotteissa on luja, kestävä lasikudospinta. Ne soveltuvat erityisen hyvin sisäkattoihin tiloissa, joissa kattopinta altistuu iskuille tai voimakkaalle kulutukselle. Tyypillisiä käyttökohteita ovat liikuntatilat ja porraskäytävät.

Levykoot

Super G -levyjen moduulimitat ovat 1200 x 600 mm, paksuus on 40 mm, 35 mm tai 20 mm.

Levyjen todelliset mitat ovat (ei koske reunamallia B):

- Super G 20 mm ja 40 mm: 8 mm moduulimittoja pienemmät
- Super G Plus: 24 mm moduulimittoja pienemmät.

Järjestelmä	Kapseloitu tuote	Moduulimitat, mm	Abs. luokka	Kpl/pkt	m ² /pkt
Super G, PE Valkoinen lasikudospinta		20 x 1200 x 600 35 x 1200 x 600	A A	14 10	10,08 7,2
Super G, SQ Valkoinen lasikudospinta		40 x 1200 x 600	A	6	4,32
Super G Plus Valkoinen lasikudospinta		40 x 1200 x 600	A	6	4,32
Super G B Valkoinen lasikudospinta		40 x 600 x 600	A	10	3,60

Asennus

Super G -levyt voidaan asentaa T-listajärjestelmään tai kiinnittää suoraan taustapintaan liimaamalla tai hattulistoilla. Jos levyt kiinnitetään suoraan taustapintaan, suosittelemme 40 mm paksujen levyjen käyttöä.