

Ecophon Industry Modus TAL

Teollisuustilojen akustiikkalevyt

Industry Modus TAL – lasihuopa-pintaiset teollisuusakustiikkalevyt

Industry Modus TAL -tuotteet on tarkoitettu ensisijaisesti teollisuus- ja hallirakennusten äänenvaimennus- ja sisustuslevyiksi. Pintojen vähäinen epätasaisuus on mahdollista Industry-tuotteissa.

Levykoot ja värit

Industry Modus TAL -levyjen moduulikoko on 1200 x 600 mm ja todelliset mitat 1190 x 590 mm. Levyjen paksuudet ovat 30 ja 50 mm. Levyissä on näkyvällä pinnalla lasihuopapinnoite, värit harmaa, musta ja valkoinen. Myös taustapinnan peittää lasihuopa. Vakiotuotteissa reunat ovat käsittelemättömät.


Industry Modus TAL -levyjä toimitetaan tilauksesta myös reunakäsitelyinä. TAL-VA-levyissä reunakäsittely on valkoinen, TAL-H-levyissä harmaa ja TAL-M-levyissä musta.

Asennus


Industry-tuotteet voidaan asentaa tavalliseen T-lista-järjestelmään tai kiinnittää suoraan taustapintaan liimaamalla, hattulistoilla tai mekaanisilla kiinnikkeillä.



Modus TAL-H
GREY 981
NCS S 2502-Y
45 %



Modus TAL-M
Black 970
NCS S 8502-Y
4 %



Modus TAL-VA
White 190
NCS S 0500-N
80 %

Järjestelmä suorareunainen		Moduulimitat, mm	Abs. luokka	Kpl/pkt	m ² /pkt
Modus TAL-H	harmaa reunakäsittely	30 x 1200 x 600	C/A*	10	7,20
Harmaa lasihuopa	harmaa reunakäsittely	50 x 1200 x 600	A	6	4,32
Modus TAL-M	musta reunakäsittely	30 x 1200 x 600	C/A*	10	7,20
Musta lasihuopa	musta reunakäsittely	50 x 1200 x 600	A	6	4,32
Modus TAL-VA	valk. reunakäsittely	30 x 1200 x 600	C/A*	10	7,20
Valkoinen lasihuopa	valk. reunakäsittely	50 x 1200 x 600	A	6	4,32

* Absorptioluokka C suoraan kiinni taustapinnassa, luokka A alaslaskettuna (asennuksen kokonaiskorkeus 200 mm).