



Rockfon® Industrial RPG

Iskunkestävä reikäpeltiverhoiltu akustiikkalevykasetti. Tuotteen ydin on palamatonta kivivillaa. Voidaan asentaa sekä seinälle että kattoon. Tiloihin, missä vaaditaan iskunkestävyyttä. Asennus hattuprofiileilla tai listajärjestelmään.

Pinnoite: Galvanoitu

Palo-ominaisuudet: Euroluokka A 1 (EN 13501-1)

Käyttöolosuhteet: Voidaan käyttää suhteellisessa kosteudessa 90 %/+25 °C

Puhdistus: Pehmeällä harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla sienellä

Sisäilmaluokitus: M 1

Asennus: Rockfon T24-asennuslistajärjestelmä, kiinnitetään alustaan hattulistajärjestelmällä tai ruuveilla ja aluslevyillä.

Väri: Galvanoitu teräs



Galvanoitu teräs

Rockfon Industrial RPG	Reuna	Pinnoite	Moduulimitat, mm	Kpl/pkt	m ² /pkt	
Kapseloitu reikäpeltiverhoiltu konehuoneakustointilevy	A suora reuna	G galvanoitu reikäpelti, Buller Black	30 x 600 x 1200 50 x 600 x 1200	80 48	57,60 34,56	Lavapakkaus Lavapakkaus

Valmistusmitta = moduulimita - 8 mm