

Knauf Danoline -kipsilevyt

Danoline avattavat alakatot

Tuote	Reuna	Rei'itys	Koko (mm)	Käyttötapa
Avattavat T-listakatot				
Visiona E/B-reuna Upotettu T-lista pituussuunnassa		Tangent Regula	400 x 1200 x 12,5	Avattava, alaslaskettu katto kaksois-T-listajärjestelmässä; siirrä ja avaa ominaisuudella joustavaa katto- ja valaistussuunnittelua varten
Contur D-reuna Piilolistainen		Globe Quadril Micro Regula	600 x 600 x 12,5	Avattava, alaslaskettu T15/T24 kannatus
Contur D-reuna Piilolistainen		Unity 3 Unity 4 Unity 6 Unity 8 15 20 Unity 9 Regula	600 x 600 x 12,5	Avattava alakatto, jossa on piilolistainen T-lista kannatus ja rei'itykset reunaan asti
Belgravia E-reuna Upotettu T-lista		Globe Quadril Micro Tangent Regula	600 x 600 x 12,5	Avattava, alaslaskettu T15/T24 kannatus
Belgravia E+-reuna Upotettu T-lista		Unity 3 Unity 4 Unity 6 Unity 8 15 20 Unity 9 Regula	600 x 600 x 12,5	Avattava alakatto, jossa on piilolistainen T-lista kannatus ja rei'itykset reunaan asti
Markant E-reuna Upotettu T-lista		Globe Quadril Micro Regula	600 x 600 x 12,5	Avattava, alaslaskettu T15/T24 kannatus
Plaza A-reuna Suora 9,5 mm		Globe Quadril Micro Regula	600 x 600 x 9,5 600 x 1200 x 9,5	Avattava, alaslaskettu T15/T24 kannatus
Plaza A-reuna Suora 12,5 mm		Tangent	600 x 600 x 12,5	Avattava, alaslaskettu T15/T24 kannatus
Plaza A+-reuna Suora 12,5 mm		Unity 3 Unity 4 Unity 6 Unity 8 15 20 Unity 9 Regula	600 x 600 x 12,5	Avattava alakatto, jossa on piilolistainen T-lista kannatus ja rei'itykset reunaan asti
Danotile A-reuna Suora		Regula	600 x 600 x 6,5 600 x 600 x 9,5 600 x 1200 x 6,5 600 x 1200 x 9,5	Hygieeninen kalvopintainen kattolevy. Avattava, alaslaskettu T15/T24 kannatus
Medley E-reuna		Regula	600 x 600 x 9,5	Hygieeninen kalvopintainen kattolevy. Avattava, alaslaskettu T15/T24 kannatus
Itsekantavat katot				
Corridor 400 D-reuna		Globe Quadril Micro Tangent Regula	400 x 1200 x 9,5 400 x 1800 x 9,5 400 x 2400 x 9,5 400 x erikoismita x 9,5	Avattava, itsekantava katto, ei vaadi väliripustusta, käytäviin ja kapeisiin huoneisiin. Hyvä avattavuus max. 2400 mm