



Kunto-akustiikkalevy

- Standardimitat 594 x 594 ja 1194 x 594 mm.
Kokoja saatavissa 1200 x 2400 mm asti.
- Standardipaksuudet 20, 30, 40 ja 50 mm.
- Saatavissa myös muotoiltuja levyjä.
- Äänen absorptioluokka A (EN ISO 354 & EN ISO 11654).
- M1-luokitus
- Paloluokitus (EN 13501-1:2018) : B
- Lämmönjohtavuus 0,037 W/mK (standardi EVS-EN 12667)
- Kiinnitys alakattojärjestelmällä, listoilla, ruuveilla, liimalla.
- Koska tuote on tehty luonnonkuituista, levyssä voi esiintyä vaihtelua liittyen väriin tai pinnan tasaisuuteen. Eri aikoina maalatuissa sarjoissa voi esiintyä myös värisävyeroja.
- Kunto-akustiikkatuotteet käsitellään M1-luokitellulla maalilla. Niitä saa säilytettyinä kaikkiin värikartan sävyihin.
- Kunto muuttuu akustoivaksi tauluksi, kun siihen tulostetaan valokuva. Samalla tekniikalla voi tulostaa pientäkin tekstiä, ja vesileikkaustekniikalla levystä voi muotoilla kirjaimia tai yrityksen logon.